



C Series

FD9369

2MP Outdoor Dome Network Camera



Especificaciones Técnicas

Información del sistema

CPU	SoC multimedia (sistema en chip)
Flash	256 MB
RAM	256 MB

Especificaciones de la cámara

Sensor de imagen	1/3.1" CMOS progresivo
Resolución máxima	1920x1080 (2MP)
Tipo de lente	Focal fija
Distancia focal	f = 2,8 mm
Apertura	F2.0
Tipo de iris	Focal fija
Campo de visión	116,0° (Horizontal) 65,0° (Vertical) 140,0° (Diagonal)
Tiempo de obturación	De 1/5 segundo a 1/32,000 segundos
Tecnología WDR	WDR mejorado
Día/Noche	Sí
Filtro de corte IR extraíble	Sí
Iluminadores	Iluminadores IR incorporados, efectivo hasta 30 metros con Smart IR, LED IR*1
Iluminación mínima	0,08 lux @ F2.0 (color) <0,005 lux @ F2.0 (B/W) 0 lux con iluminación IR encendida
Alcance de panorámica	350°
Rango de inclinación	-10° ~ 75°
Funcionalidades de panorámica/inclinación/zoom	ePTZ: zoom digital de 18x (4x en plug-in IE, 4.5x inc.)

Almacenamiento	Grabación sin interrupciones en tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC (admite 128GB de capacidad) y grabación en dispositivos de almacenamiento conectados a la red (NAS)
----------------	--

Vídeo	
Compresión	H.265, H.264, MJPEG
Velocidad máxima de fotogramas por segundo	30 fps @ 1920x1080
Flujos máximos	2 flujos de vídeo (hasta 7 perfiles configurables)
Relación Señal-Ruido	59 dB
Intervalo dinámico	Soporte WDR
Transmisión de vídeo	Resolución ajustable, calidad y control de velocidad de bits constante, Smart Stream III
Configuración de imagen	Configuración general superposición de título de vídeo y marca de tiempo, orientación de vídeo (voltear, en espejo, rotar), configuración de día/noche Iluminadores Iluminadores, anti-sobreexposición configuración de imagen balance de blancos, ajuste de imagen (brillo, contraste, saturación, nitidez, curva gamma), desempañado, 3DNR Exposición BLC, HLC, control de exposición (nivel de exposición, tiempo de exposición, control de ganancia), ajuste de velocidad AE, WDR máscara de privacidad calculador de píxeles configuración de perfil programado

Audio	
Capacidad de audio	Audio unidireccional
Compresión	G.711, G.726
Interfaz	Micrófono incorporado
Alcance efectivo	5 metros

Red	
Usuarios	Visualización en vivo hasta para 10 clientes
Seguridad	Lista de acceso,, protección con contraseña, digest authentication (autenticación con resumen), HTTPS, IEEE 802.1x, firmware firmado, registro de acceso de usuarios, gestión de cuentas de usuario
Protocolos	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Interfaz	10BASE-T/100BASE-TX Ethernet (RJ-45) *Se recomienda encarecidamente utilizar cables con estándar CAT5e & CAT6 y que cumplan con el estándar 3P/ETL.
ONVIF	Perfil G, S, T compatible, especificación disponible en www.onvif.org

Análisis de IA	
Vision Object Analytics	Extracción de ruta
Aplicaciones	Detección de movimiento inteligente (detección de movimiento por vídeo de cinco ventanas, detección de personas, detección de vehículos, filtro de tiempo)

Integración de soluciones

Detección de movimiento en vídeo	Detección de movimiento (Detección de movimiento por vídeo de cinco ventanas)
----------------------------------	---

Alarmas y eventos

Activador de evento	Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Detección de audio, activación manual, activación periódica, inicio del sistema, notificación de grabación, vida útil de la tarjeta SD
Acción de evento	Notificación de eventos por correo electrónico, HTTP, FTP/SFTP, servidor NAS, tarjeta SD, notificación push Permite cargar archivos mediante correo electrónico, HTTP, FTP/SFTP, servidor NAS, tarjeta SD

General

Conectores	Conector de cable RJ-45 para conexión de red/PoE de 10/100 Mbps
Indicador LED	Indicador de encendido y estado del sistema
Entrada de alimentación	IEEE 802.3af Class 0 PoE, DC 12V (Soporte de respaldo de energía simultáneo)
Consumo energético	PoE: Máx. 6W/4W (IR act./ desact.) DC 12V: Máx. 5,1W/3,4W (IR act./ desact.)
Dimensiones	110 (D) x 85 (H) mm
Peso	465 g
Certificaciones	EMC CE (EN 55032 Class B, EN 55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 7, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) Seguridad UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/EN 60950-22) IA BIS (IS 13252):BSMI Entorno IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)
Temperatura de funcionamiento	Temperatura inicial: -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) Temperatura de trabajo: -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) (IR desact.) -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) (IR act.)
Humedad	95% RH (sin condensación)
Garantía	36 meses

Requisitos del sistema

Sistema operativo	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (solo Chrome)
Navegador web	Chrome 58.0 o superior Internet Explorer 10/11
Otros reproductores	VLC: 1.1.11 o superior

Accesorios incluidos

Contenido del paquete	Guía de instalación rápida, adhesivo de alineación, paquete de tornillos, bolsa de desecante, prensacables
-----------------------	--