VIVOTEK
A Delta Group Company

V Series



ND9426P

Core+ AI H.265 16-CH Embedded PoE NVR

Especificaciones Técnicas

Especificaciones técnicas	
Descripciones	NVR PoE integrado de 16 canales

Dispositivo	
Sistema operativo	Linux integrado
Watchdog	Hardware + Software
Restauración de energía	Reinicio automático del sistema después de la recuperación de energía

Pantalla	
Pantalla LiveView	16 canales Visualización de diseño múltiple: 1x1, 1M+5, 1M+12, 1P+3, 1P+6, 2x2, 2P+3, 3x3, 3V, 4x4
Salida de vídeo	HDMI x1, VGA x1
Resolución de pantalla	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Dos monitores	Compatible
Aplicación de transmisión	Flujo constante/adaptativo automático
Corrección de ojo de pez	Local:1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, 1P3R Web: 1O, 1R, 1P
Operación PTZ	Control de dirección, Inicio, Iris, Preestablecido, Patrulla (Grupo)

Vídeo	
Formato de vídeo	MJPEG, H.264, H.265
Decodificador gráfico	Decodificación de hardware
Resolución de decodificación	Hasta 7680x2560
Capacidad de decodificación	H.265/H.264: 3840x2160 @ 120 fps 1920x1080 @ 480 fps

Audio	
Formato de audio	G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC

Grabación	
Tiempo de grabación (seg.)	Pre-Grabación: 5 (Máx. 10) Post-Grabación: 20 (Máx. 300)
Transmisión de la grabación	Doble
Rendimiento de grabación	192 Mbps
Modo de grabación	Continuo, Horario, Manual, Evento, Transmisión adaptativa de actividad
Configuración de la grabación	Reciclaje (unidad: Día)
Marca de agua	Compatible
Grabación continua	Compatible

Almacenamiento y copia de seguridad	
Dispositivos de disco	Interno x2 (3.5") (El HDD se compra por separado)
Capacidad máx. de HDD	Consulte la lista de compatibilidad de HDD en el sitio web de VIVOTEK
RAID	RAID 0, 1
Gestión de discos	Crear, Formatear y Eliminar Disco HDD S.M.A.R.T
Almacenamiento externo	Almacenamiento USB (USB 3.0)
Exportación de clips de vídeo	Unidad USB (Formato FAT)
Programación de copias de seguridad	FTP

Reproducción	
Pantalla de reproducción	4 canales Pantalla de diseño múltiple: 1x1, 2x2, 1P+3, 3V
Control de reproducción	Regular (Reproducir, Pausar, Detener), Rebobinar, Fotograma Siguiente/Anterior, Control de Velocidad, Calendario, Evento, Línea de Tiempo, Escala de Línea de Tiempo, Miniatura (Storyboard)
Búsqueda de vídeo	Calendar Date/Time Alarm
Explorador de miniaturas (Storyboard)	Listado de la miniatura del video grabado (Máx. 2 CH)
Instantáneas	JPEG
Exportación de clips de vídeo	EXE

Red	
Ethernet	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x2
Rendimiento total de la red	224 Mbps
PoE	Puertos PoE compatibles con 802.3at/af x16 (Máximo total 200W) NO se recomienda conectar ningún dispositivo no PD a este puerto PoE de NVR para evitar posibles riesgos.
Gestión de PoE	Compatible
Protocolos	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

Interfaz externa	
USB	Frontal: 1 (USB 3.0) Trasera: 2 (USB 2.0)
Entrada de alarma	x4 (máx. 30VDC)
Salida de alarma	x1 (DO: máx. 1A/30VDC)
Entrada de audio	Entrada de audio con conector de 3,5 mm x1 (HW disponible, función de FW aún no soportada)
Salida de audio	Salida de audio con conector de 3,5 mm x1

Sistema	
Integración de cámara	Perfil ONVIF S
Evento	Detección de movimiento, Evento VCA inteligente, Ataque cibernético, Detección PIR, Detección de manipulación, DI/DO de cámara, Cámara desconectada, Falla de disco, Disco lleno, DI/DO de NVR, Error de PoE, Pérdida de video
Acción de evento	Grabar Correo electrónico (Texto) Correo electrónico (Instantánea) FTP zumbador Control ePTZ (Ir a la posición preestablecida) DO del NVR DO de la cámara Notificación de la aplicación por servicio en la nube
Administración de usuarios	Nivel de usuario: administrador, usuario regular
Registro	System Recording User Error
Fecha y hora	Zona horaria, Manual, Sincronización automática NTP, Horario de verano
Idioma	Checo, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Polaco, Ruso, Español, Chino simplificado, Chino tradicional, Árabe

Búsqueda profunda	
Búsqueda de objetos	Personas, Vehículo
Búsqueda de escenas	Cruce de línea, Intrusión, Merodeo
Búsqueda de atributos	Personas: Género, Edad, Color de ropa, Accesorios Vehículos: Tipo, Color

Características avanzadas	
Búsqueda de eventos de VCA	VCA Inteligente , Smart 360 VCA
Smart Search II	Compatible
Trend Micro IoT Security	Compatible (prueba gratuita de 3 años)
Gestión de ciberseguridad	Compatible

Cliente remoto	
Software AP	Shepherd, VSS
Aplicación móvil/tableta	iViewer (Android & iOS)
Navegador web	Chrome
Servicio en la nube	VORTEX Connect

General	
Entrada de alimentación	100-240V AC, 50/60Hz
Consumo energético	Máx. 270 W
Dimensiones	315 (D) x 365 (W) x 44 (H) mm
Peso	2,78 kg
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Humedad	0 ~ 95%
Certificaciones de seguridad	CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20261012